

FreeBSD's

Abstract

FreeBSD 000000 0000 000000 0000000 00000000!!! 00000000 00000000 000 000000 000 FreeBSD'0 00000 00000 00000, 00000000 0000000000 00000 00 0000; 000 000000000000 00000000000 000000 00000000 00000 00000000 00000 000 00000000 00, 00000 BSDi 00 [FreeBSD.org](#) 00 000000000000 FreeBSD'0 0.0.0 00 000 000000000 000 0000000000 00000000 00000; 00000000 0000000 00000000000 0000000 000000000000 0000000 000000000000 000 00/00000000 00 OS/2 00000000000 0000 00000000000 00000000000

Table of Contents

1. 00 00 0 00 000.	1
2. Root 000000 0000 000000000000 0000 0000000000 0000	2
3. 0000 0000	3
4. 0000 0 0000000	4
5. 0000 0000 000	5
6. 00 0000 0000 00000000 000	7
7. 000 0000 0000000000 0000000	8
8. 000 00 000000	9
9. 000000 0000000	11
10. 000000000	12
11. 00000000	12

1. □□ □□ □ □□ □□□

[illegible]

00 0000 000 0000000000 0000 0000 login: 00000000 0000 000 000000 -

```
# exit
```

00000 00000000 00000000 000000 0000 000000 0000000 000000 0000 000000 00, 00000000 0000 0 00 00000
 00000000 00000000000 00000000 0000, 00000000 000000 00 0000

시스템을 종료 (shut down) 하려면 어떻게 해야 할까요 -

```
# /sbin/shutdown -h now
```

또는 시스템을 재부팅 하려면 어떻게 해야 할까요 -

```
# /sbin/shutdown -r now
```

또는

```
# /sbin/reboot
```

보통 **Ctrl + Alt + Delete** 키 조합을 누르면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다. FreeBSD에서는 이 키 조합을 FreeBSD의 `/sbin/reboot` 키 조합으로 대체할 수 있습니다. 이 키 조합을 누르면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다. FreeBSD에서는 이 키 조합을 `FreeBSD` 키 조합으로 대체할 수 있습니다. 이 키 조합을 누르면 시스템이 자동으로 재부팅됩니다.

2. Root 권한을 얻기 위한 방법

시스템을 재부팅하면 root 권한을 얻기 위한 방법을 사용할 수 있습니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다.

```
# adduser
```

이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다.

이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다.

```
Login group is "jack". Invite jack into other groups: wheel
```

이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다.

이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다. 이 방법은 root 권한을 얻기 위한 방법입니다.

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ *jill* □□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

00000000 0000 0000 0000000000 0000 000 0000 **exit** 00000000 00000000 000 000 000 0000 0 00000 0000000 0000000
 00 00 000000 000000 000000 00 000 **root** 00000000 000 00 00000 000; 000 **root** 00 000000 00000000000 000000 00000 00000
 000

ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **su** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ **root** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ, ພວກ ພວກ ພວກ **root** ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **/etc/group** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ **jack** ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ **wheel** ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **Vi** ພວກພວກ ພວກພວກ **Vi** ພວກ ພວກພວກ **ee** ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ **Vi** ພວກ ພວກ **ee** ພວກພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກພວກ **FreeBSD** ພວກ ພວກພວກພວກພວກ **ee** ພວກ ພວກພວກ

000 000000000000 000000000000 0000 00000 00000 **rmuser** 000000 00000000 000000

3. □□□□ □□□□

0000 00000000 0000000000000000 00 00 0000 000 00000000 0000000000 0000 0000 00000000 0000000000 00000000 0
FreeBSD 0000000000 00000000 0000 000000 0000 0000 00000000 00000000 0000 000000 00000000

[illegible]

id

□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□

pwd

□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□

ls

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□

1s -F

0000000 000 00000000 000 00000000000000 00 00000000 0000000 00000 * , 000000000000 0000 / 000 0000000000
 00000000 0000 @ 0000 000000

ls -l

በጥቅም ላይ የዋለው የጥናት ዘመን በጥንቃቄ መመረቅ ይገባል፡፡

```
ls -a
```

0000000000 "dot" 000000 00 000000 0000 00000000 root 000000 00 00 0000 000000 -a 000000 0000000000 000000
 000 0000 0000

cd

0000000000 0000000000 0000 **cd** .. 000000 000000 000000 000000000000 000000 00000 **cd**'s 00 00 0000 **space** 000, 00
 0000000 000000 00000 **/usr/local/** 000000000000 0000 000000 000000 **cd /usr/local** 0 **cd ~** 000000 00 000000000000
 00 00 0000000 000 **home** 000000000000 0000000 0000000 000000 0000000000000 000 0000000000 00
/usr/home/jack0 **/cdrom** 0 **cd** 0000000 00000000 000 0000000 0000 000 **ls** 00000000 000 000000 00 000 0000000
 0000000 000 000 0000 000 00000 00 000 0000 00000

ພວກ ພວ ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກພວກ ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ **FreeBSD** ພວກພວກ ພວ ພວ, ພວກ ພວກພວກ, ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກ ພວກພວກ ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ; **root** ພວກພວກ ພວກພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກ ພວກພວກພວກ ພວກພວກ ພວກພວກ

```
# periodic daily
#####
# periodic weekly
#####
# periodic monthly
#####
```

[illegible]

000000000000000000000000 000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 000 0000000 000000 00000000
 000000000000 000000 00000000 000000000000, 000 0000000 000000000000000000 00000000 00000000 0000 0000 0000
 00000000 00 00000000 **root** 0000000 00 000000 00, 00000000 00000000 0000000000000000000000 0000 0000000 00000000
 00000000 000000000000000000000000 000 00000 00000 00000 00 000000 000000 00000000 0000000000000000000000 000 0000000
 000 000000 0000000000000 00000 000 000 0000 0000 00 000 000000 00 0000000 0000000000000 00000000 0000000
 0000000000 0000000 0000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0000000000000000000000 000 00000 00000000 00 00 000 0000000 0 0000
Unix System Administration Handbook (Prentice-Hall, 1995, ISBN 0-13-15051-7) (0000 0000000000
 00000000000 000000000 0000 00000) 0000 00000 0000000 0 00000 **Essential System Administration (O'Reilly
 Associates, 1993, ISBN 0-937175-80-3)**0000 00000 0000000 0000 0000000000 0000

5. □□□□ □□□□ □□□

0000000000 00000000 00 00000000 0000 0000 00000000 00000000 0000 0000 0000 0000 00 0000000000 0000000000 /etc
 0000000000000 00000000 000 0000000 **root** 00000000 0000 0000 00; **root** 000000 0000 **su** 0000000000 00000000 0000
 0000000 0000 00000000 000 0000 0000 000000 00 **ee**; 00000000 0000000000 000000000000 0000 **vi** 0000000 0000000 0000
 0000000 **vi** 0000000 000 000000 **vi** 00 000 0000 0000000 0000000000 000000 000000-
 /usr/src/contrib/nvi/docs/tutorial 0 0000000 000 0000 000000 **ftp.cdrom.com** 0000 **FTP** 000000
FreeBSD/FreeBSD-current/src/contrib/nvi/docs/tutorial 00000000 000000

0000 0000 000000 0000000 000000 0000 00000000 000 0000 000000 000 0000 /etc/rc.conf 0000000 00000 0000 000
000 cd /etc 0000 /etc 000000000000 0000000 0000 000 000000

```
# cp rc.conf rc.conf.orig
```

00 0000 rc.conf 00000000 rc.conf.orig 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 rc.conf 00 0000 0000 0000000000
 00000000 00 0000 rc.conf.orig 00 rc.conf 0 0000 0000 000000 0000 00000000 0000 00 rc.conf 00 0000 0000000000 0000
 rc.conf.orig 0000 00 rc.conf.orig 00 rc.conf 0 0000 000000:

```
# mv rc.conf rc.conf.orig
# cp rc.conf.orig rc.conf
```

0000 0000 0000 00, mv 00000000 00000000 000000 000 00000000 000000 0000 000000000 00000000 0000, 0000-000000, 00000000 0000000 0000000000 00000 000 rc.conf 00 0000 0000 0000000 000 00000 0000000000 rc.conf 00 00000000 000 0000000 00000000 rc.conf 00 000 000000000 000 rc.conf.myedit 0000 (0000 00000 00000000 rc.conf0000 0000 0000000000 00000000 000 0000) 0

```
# mv rc.conf.orig rc.conf
```

□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□ □□□□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□,

```
# vi filename
```

Arrow key 方向キー 移動に使用。ESC キーは vi モードで編集を終了する際に使用。vi モードで編集を終了する際は、ESC キーを押下し、q を入力して終了する。

X

□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

dd

[illegible]

i

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□

a

□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□

a) i) 00000 00 0000 00000 00000 00000 000 ESC 0000 00000 00000 0000 00000 0000 0000000000
0000 0000 000000 0000 00,

:W

[illegible]

:wq

□□□□ □□□□ □□□□ □ vi □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

:q!

vi

/text

text 的 值 是 一 个 字 符 串 ， 在 这 里 是 一 个 空 字 符 串 。 按 下 Enter 键 后 ， 就 会 在 这 里 输 入 一 个 字 符 串 。

□□□□□ □□□□ □□□□

nG

n 000 000 000

Ctrl-L

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□

Ctrl + b Ctrl + f

00000000 00000000 00000 0 00000 0000 more 0 view 00000000 00000000 000 0000000 000 0000

000000 home 000000000000 vi 0000000 0000000 000000 vi filename 0000 0000 0000 0000 000000, 0000000 0000
 000000, 00000 000000, 000 0000, vi 0000 000 000 000, 0000 0000 0000000 vi-0 0000 000000 000000 000000 vi 000000
 0000000 00000 000 0000000 00000 0000000 000000 000000 000000 0000 000 000000 00000 0000 000 0000000000 000000 vi 000
 00000 000 00000 00 00000 000000 0000 000000000 000 00000000 000 vi 00000000 00000000 000000; DOS EDIT 0000 000
 0000 00000000000, :r 0000000000 0000000000 0000 0000000000 0000 000000 000000 000000 000000 000000 ESC 0000 00000000
 000 000 00 0000 vi 00 0000000 0000 000000 000000 :w 0000 0000 000 0000, 0000 0000 :q! 0000 000 00 0000 000
 000 00000 000 00000 000 0000000 0000 000000000 000 000 0000000 0000 000000 0000 00000 00000 00000000

00 **cd** 000000000 000000000 /etc 00000000000 000000 0000, **su** 000000 0000000 000 **root** 000, **vi** 0000
 /etc/groups 000000 0000 000 **whell** 000000 000 0000 0000000000000 000 00000 00000 000000 0000
 0000 000 000 00000 0000 0000000000000 00 0000 000 000000 0000 000000 **Esc** 0 000 **:wq** 0000 000000 000 0000 0
vi 0000 000 000 00000 00 00000000 00000000000000 0000000 0000 (000 000 0000 00 000 **space** 0000000)

6. □□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□

[illegible]

```
% man chmod | col -b > chmod.txt
```

00 00000000 **chmod** 00 00000000 00000 00000000 00 000000 **chmod.txt** 00000 00000 000000 000 000000 00000000
 0000 00 0000000000 000000 000000, **su** 00000000 00000000 0000 **root** 0000 0000 000000

```
# /sbin/mount -t msdos /dev/fd0 /mnt
```

00 000 /mnt 000000000000 000000 0000000 000000 00000

000 00 000000000000 **chmod.txt** 00000 0000000 00000 0000000 00000 **chmod.txt** 00 00000000 000 00000 000000
 (000000 **root** 0000000 000 00000 000 00000000 000, 000 **exit** 0000 00000000 **jack** 0000000 00000000 0000000 00000
 000000)0

```
% cp chmod.txt /mnt
```

```
ls /mnt 000000 000000 /mnt 0000000000 00 0000000 000 000000 000000 000 0000000 chmod.txt 00 0000 0000000
```

~~~~~ /sbin/dmesg ~~~~~

```
% /sbin/dmesg > dmesg.txt
```

0000 000 0000 00000000 00000000 0000000000 0000 000000 /sbin/dmefg 000000 000000 00000 000000 00000  
 000 000 0000000000 00000000000000 0000 00 00000000 0000 000 00 **FreeBSD** 0000 000000 000 00 00 000000000000  
 0000000 0000000 000 0000 **FreeBSD** **Generals Questions** 0000000 000000 [freebsd-questions@FreeBSD.org](mailto:freebsd-questions@FreeBSD.org)  
 000000 000 0000000 0000000 000 0000000 0000 00, "**FreeBSD** 0000 0000000000000 0000000000 0000 0000000 00,  
 000 000 00 000 ?" 000 00000000000000 0000000000 **dmefg** 00 000000000 00 000000 0000000

root 是根目录，

```
# /sbin/umount /mnt
```

0000 00000 00000000 000 000 0000000000 000000 00000 0 000000 00-0 0000000 000000 00 000000000000 000000 00000 000  
 00000 00 000000000000 0000 0000 00-00 **EDIT**, 00000000000 0000000000, 0000000000000 00 00000 0000 0000000000000000  
 00000 00000 0000 00000000 0000 0000 0000000000 00000 0000 0000 00000 000000 000000 00000 00000 000000  
 000000000 000000 0000 0000 000 00 0000000000 00000000 0000 0000 00000000 00000 00000000 0000 00 0000000 00000 00-00  
**print** 0000000 0000000000 000000 0000000000 000000 00000000 (0 000000000 **FreeBSD** 00000 00000000000 000  
 00 00000000000 0000000 00000 000000 00000000 0000000000)

[illegible]

7. □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□

df

□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□

ps aux

ps ax

**rm filename**

*filename* 文件名 目录名 扩展名

**rm -R dir**

*dir* 目錄下所有檔案與子目錄全部刪除——即刪除該目錄下所有檔案與子目錄。

**ls -R**

列出所有檔案與子目錄。若需列出所有檔案與子目錄，可執行 `ls -AFR > where.txt`，將結果輸出到 `where.txt` 檔案中。若需列出所有檔案與子目錄，可執行 `ls -AFR > where.txt`，將結果輸出到 `where.txt` 檔案中。

**passwd**

更改密碼。若需更改密碼，可執行 `passwd`。

**man hier**

顯示檔案系統層次結構的說明文件。

**find** 命令可用來搜尋檔案。若需搜尋檔案，可執行 `find /usr`。

```
# find /usr -name "filename"
```

若需搜尋檔案，可執行 `find /usr -name "filename"`。若需搜尋檔案，可執行 `find /usr -name "filename"`。

若需搜尋檔案，可執行 `find /usr -name "filename"`。若需搜尋檔案，可執行 `find /usr -name "filename"`。

## 8. 安裝與升級

若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。

若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。

若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。若需安裝與升級，可執行 `pkg_add`。

```
# cp -R /cdrom/ports/comm/kermit /usr/local
```

00 000 0000000000 kermid 00000000000000 00 00000 /usr/local/kermid 000000000000 000 0000

0000000000000000 /usr/ports/distfiles 0000 0000 000000000000 00 000000 **mkdir** 0000000000 0000000000 00 0000 000000  
 0000 /cdrom/ports/distfiles 0000000000000000 000000 0000000000 000000 00000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000, 0000 00  
 /usr/ports/distfiles 0000000000000000 000000 0000000000 000000 000000 0000 0000 00 00000000 0000 0000, 0000 00  
 0000000000000000 0000 000000 **FreeBSD**'0 000000 000000000000000000 000000 00 0000 000000 000000  
 000000000000000000 00 00 0000 00000000 0000000000 0000000000 00000000 0000 0000 00 000000 0000 0000 00000000 0000 0000  
 0000 00, **Kermit** 00 0000 00000000 0000 000000 000000 0000 0000 0000

cd /usr/local/kernit 安装 Makefile 安装

```
# make all install
```

[illegible]

0000 000000 00 00000000 00000000 0000 0000 00000000 00000000 00 0000 00 00 0000000000 0000000000 000000 0000000000 00  
 00 000000 00000000 000000000000 000000000000 0000 0000000000 000000000000 **can't find unzip** 00 000000 0000  
 0000 000000 0000 0000 0000, 0000 0000000 **unzip** 00 00000000 00 000000 0000000 0000 000000 00000000000 0000000000  
 0000000 00000 00000

0000000000 00000000 000 **refresh** 0000000000 00000000 00000 00 0000 **FreeBSD** 0000 **path** 0 0000000000 000000000000 000  
 00000 0000 0000000 0000 **which** 0 **whereis** 00000000 00000000 00000 **path not found** 000000 000 0000 **home**  
 000000000000 **.cshrc** 000000 **path** 00 00000000000 000000000000 0000000000 00000 00000 000000000000 000 000 00000 00000000  
 000000000 0 00 0000000000 **path** 00 00000000 00000000; 00 0000000000 000000000000 00000000 000000000000 00000 00000  
**path** 00 000000000000 00 000 000 00000000 0000000000000 00000000 000 0000000 00000000 00000 0000, 000 0000000000  
 00000000 **./** 000 00000 00000 000000000000 00000000 00000 000 000 **slash** 0 0000000000 00000 000 **space** 00 0000000

0000 00000 0000 Netscape 00 00000000 00000000 0000 FTP 0000 0000 00000000 0000 0000000 0000 Netscape  
00000000 0000 X Window 000000 0000 0000 FreeBSD'0 0000 Netscape 00 0000 0000 00000000 00000; 000  
0000000000 000000 00 000000000000 000 00000000000 000 00000000 00000000000 00 0000000 gunzip filename 0 000000  
tar xvf filename 0000000 0000000 0000 00000000 000000000 /usr/local/bin 0000 00000000 00000000 0000 0000 00  
0000 000 0000000000000 000000, rehash 000000 000 000 000000 000000000000 home 0000000000000000  
.cshrc 0000 000000 00000000000 0000 csh 000000 00000000000 0000 /etc/csh.cshrc-0 000000 0000000000 000000

```
setenv XKEYSYMDB /usr/X11R6/lib/X11/XKeysymDB
```

```
setenv XNLSPATH /usr/X11R6/lib/X11/nls
```

000000 0000 000000 00 XKeysymDB 0000 0 nls 0000000000 0000 /usr/X11R6/lib/X11 000000000000 0000000000  
 0000 000000 00 000000000000 00 0000 000 0000 000 000 /usr/X11R6/lib/X11 000000000000 0000 0000 0000

[illegible]

**9.**    □ □ □ □ □    □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible]

**00000000 000000 00000 00000 00000 0000 00000000 00000 00000000 00000000 0000**

1. `ssh` 接続時に `ssh` が `ssh-agent` を使っているか確認する。使っていない場合は、`ssh-agent` を起動する。  
`ssh-agent` を起動すると、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh-agent` を起動すると、`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。
2. `root` ユーザーで `/etc/shells` ファイルを確認する。このファイルには、システムで許可されているシェルがリストアップされている。  
このリストに `/usr/local/bin/tcsh` が追加されていることを確認する。(追加されていない場合は、`/usr/local/bin/tcsh` を `/etc/shells` に追加する必要がある)
3. `ssh` 接続時に `ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。  
`ssh` が `ssh-agent` を使っていることを確認する。



00000000 00000000 000000 000 **FreeBSD**'s 000000 0000000000000000 **root** 00 000 0000000 sh 00 csh  
 0000000 00000 00000 00000000000000 000 0000000000 00000 00000 000 000 00000000 0000, 000 single  
**user mode** 0 00000000000 00000000000 00000000 00, 000 0000 000 00000 00000000000 **root**  
 00 000 0000000 **tcsh** 000000000 00000 000000 **su -m** 0000000 000000000 0000000 00 000 **tcsh** 000 **root**  
 00 **Environment** 00 000 000 00000 000000 **home** 00000000000 .**tcshrc** 000000 **alias** 00000 00  
 00000000 00000000 000 00000000000000 00000000 0000000000 00000 000000,

```
alias su su -m
```

tssh 這個 腳本 跟 csh 的 腳本 /etc/csh.cshrc 與 /etc/csh.login 的 腳本 的 位置 跟 home 目錄 的 .tcshrc 跟 .login 與 .cshrc 的 腳本 的 位置 跟 tssh 的 .tcshrc 跟 .cshrc 的 腳本 的 位置 跟 .cshrc' 跟 .tcshrc' 的 腳本 的 位置

000000 000000 000000 000000 000000, **tcsh** 000 000000000 00 0000 000 00 000000000 0000 0000000 **tcsh** 00  
 0000000000 0000 0000000000 0000000000 000 0000000 000000 00000000 00000000000 0000 00000 00000 000000 0000 000  
**.tcshrc** 000000 00 0000000 000000 00000000 0000 00000 00000 - 0 00000000 000000000 0000000, 000 0 00000000  
 00000000000 0000 000000 **tcsh** 000 00000000 0000 0000000 0000000000 0000 **root** 00 0000 **#** 000 0000000  
 00000000000000 0000 **>** 0000 000000 0000000 000

```
set prompt "%h %t %~ %# "
```

0000 .tcshrc 00000000 0000 "set prompt" 0000 0000, 0000 00000000 00 00000000 00000000 00 000 00 0000, 0000  
 "if(\$?prompt) then" 00 0000 00000000 0000 000000 000000 00000 000000 0000 000000 00 \_ comment out\_ 0000 0000 00 000 000000  
 000000000 000000 000000000 00000000 0000 00000000 00 00000000000000 0000 0000 0000000000 space 0 quote 0000  
 00000000 0000 00000000 0000 source .tcshrc 00000000 00000000 0000 000 0000 0000 .tcshrc 00000000 000000

[illegible]

**10.** □□□□□□□□

00000000 00000000 0000 000 **root** 00000000 **/sbin/umount /cdrom** 00000000 00000000 0000 000 00000000 0000 000 0000  
 00 00000000 00000000 0000 0000 00000000 00000000 0000 **/sbin/mount\_cd9660 /dev/cd0a /cdrom** 00000000 00000000 000000  
 000000 00 00000000 000000000000000000000000 00000000 00000000 0000 **FreeBSD**'s 000000 000000000000000000000000  
 00000000 0000 0000 0000 **/sbin/mount /cdrom** 00000000 0000000000

000000000000 000000 00000000 00 000 live filesystem 000000 FreeBSD'0 00000000 000000000 00000000 0000 00000000  
**Live filesystem** 0 00 000000 00 000000 00 00000000 0000000000 000000000 00000000 000 0000 0000 0000000 0000  
 000000 0000000 0000000 000000 000000 **lndir** 0000000 00000000 0000 000 00 **X Window** 0000000000 0000 0000000 000  
 00000000 000 00000 00 00 0000000000 0000000000 **/usr** 0 000 00000000 0000000000000000 000000 0000000 0000000000  
**/cdrom** 00 0000 000000000 000000 **lndir** 0000000 00000000 000 00000000 000000000000000000 000000 0000000000  
 0000000 0000000 00000000 0000000 0000 0000 **lndir**-00 0000000000 0000000000 000000 0000 **man lndir** 0000000 0000  
**lndir** 00 0000000000 000 000000

11.

[illegible]

